

### AV Aumentador de Viscosidade



- Produto que aumenta o índice de viscosidade dos óleos.
- Compatível com todos os tipos de óleos, valvulinas e massas.
- Aumenta índice de viscosidade, aumenta compressão, em alguns casos reduz ou elimina o consumo de óleo.
- Embalado em embalagens de 250 ml. Caixas de 12 Unidades, e embalagens de 1Lt.

#### DESCRIÇÃO

Produto para aumentar a o índice de viscosidade dos óleos.

#### NATUREZA

Mistura de aromáticos, alifáticos, olefinas, parafínicos nafténicos.

#### DADOS FÍSICOS E TÉCNICOS

**ASPECTO** Líquido viscoso amarelado/mel.

**ODOR** Característico.

**DENSIDADE** 9.7 Gr. / Cm<sup>3</sup>

**RESÍDUO CONRADSON** 0.38 Gr. / %

**SOLUBILIDADE** Totalmente solúvel em óleos, valvulinas e massas.

#### APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

Motores de baixa pressão de óleo, baixa compressão ou com consumo excessivo de óleo.

#### APLICAÇÕES AUTOMOBILISMO

Motores de baixa pressão de óleo, baixa compressão ou com consumo excessivo de óleo.

#### PROPRIEDADES

Aumenta o índice de viscosidade, aumenta a compressão, em alguns casos reduz ou elimina o consumo de óleo.

#### COMPATIBILIDADE

Compatível com todos os tipos de óleos, valvulinas e massas.

#### NORMAS DO USO

Agitar antes de usar. Manter a embalagem em local fresco e seco.

##### DOSAGEM :

Embalagem 250ML dá para tratar até 7 Litros de óleo.

Tratando o motor com o Aumentador de Viscosidade de FAHER e FPTFE (FAHER Teflón) aumentamos as possibilidades de reduzir ou eliminar o consumo de óleo.

#### PRECAUÇÕES

Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão acidental NÃO PROVOCAR O VÔMITO, não ingerir leite, e dirigir-se ao posto médico mais próximo. OLHOS: Lavar com água durante 15 minutos.