



GRA Massa Especial Antifricção Spray.

- Massa especial reforçada antifricção com PTFE micronizado.
- Suporta cargas elevadas e alta temperatura.
- Não descola.
- Reduz fricção e perdas de potência por falta de lubrificação nos kits de transmissão e correias.
- Repele a água do mar, pó, fluidos corrosivos, agentes químicos correntes, terra e areia.
- Fácil aplicação em acessos difíceis.
- Embalagem Aerossol de 400 ml.

DESCRIÇÃO

Massa semi-sintética em spray, grande aderência, resistente à força centrífuga para kits de transmissão, (corrente de motos) e qualquer sistema de mecanismos abertos. Suporta altas temperaturas, excessos de fricção e contaminação (areia, lama, pó, água, etc.)

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

Correntes, (Standard e O-Ring), engrenagens abertas, máquinas industriais, máquinas agrícolas, máquinas de pedreiras e de minas, máquinas marinha, guias, moinhos, guias, cremalheiras, cabos, cabos de elevadores, rolamentos, transmissões, etc.

PROPRIEDADES

Faher massa especial reforçada antifricção com PTFE micronizado que reduz fricção e perdas de potência por falta de lubrificação nos kits de transmissão e correias. Suporta cargas elevadas e alta temperatura. Não descola. (a jante mantém-se com menos sujidade). Repele a água do mar, pó, fluidos corrosivos, agentes químicos correntes, terra e areia. Evita ferrugem e corrosão. Deixa uma película volumosa e lubrificante.

NORMAS DO USO

Agitar antes de usar. Manter a embalagem em local fresco e seco. Pulverizar directamente sobre a zona a lubrificar. Fácil aplicação em acessos difíceis.

1º Agitar antes de usar.

2º Aplicar o produto ao longo de toda a correia, transmissão, engrenagens abertas, etc.

3º Faher massa especial reforçada antifricção com PTFE adere completamente depois de vários minutos.

PRECAUÇÕES

Embalagem sob pressão. Não expor ao sol nem a temperaturas superiores a 50°. Não perfurar nem queimar, inclusive depois de usado. Não pulverizar sobre chama ou corpo incandescente. Não fumar. Manter fora do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Por ser um produto pouco volátil o risco de inalação é mínimo. **Não contém C. F. C.**