



SJYRM Selador juntas e retentores de motor



- Produto condicionador de juntas elastómero sintético.
- Regenera juntas, retentores, tónicas. Elimina fugas a partir de 20 horas de trabalho.
- Compatível com todos os tipos de óleos, valvulinas e massas.
- Embalagem de 250 ml. Caixas de 12 Unidades.

DESCRIÇÃO

Produto condicionador de juntas elastómero sintético.

NATUREZA

Mistura de olefinas, parafínicos náfticos e elastómeros.

DADOS FÍSICOS E TÉCNICOS

ASPECTO Óleo grená/ âmbar.

ODOR Característico.

DENSIDADE 4,83 Gr. /Cm3

SOLUBILIDADE Totalmente solúvel em óleos, valvulinas e massas.

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

Motor e transmissões em todas as suas aplicações, (motores de 4 tempos automóvel ou moto, maquinas agrícolas, Obras publicas, maquinas pesadas, barcos, etc. ...).

APLICAÇÕES AUTOMOBILISMO

Motor e transmissões em todas as suas aplicações, (motores de 4 tempos automóvel ou moto, maquinas agrícolas, Obras publicas, maquinas pesadas, barcos, etc. ...).

PROPRIEDADES

Regenera juntas, retentores, tónicas. Elimina fugas a partir de 20 horas de trabalho

COMPATIBILIDADE

Compatível com todos os tipos de óleos, valvulinas e massas.

NORMAS DO USO

Agitar antes de usar.

Manter a embalagem em local fresco e seco.

Embalagem para tratar até 7 Litros de óleo.

PRECAUÇÕES

Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão acidental NÃO PROVOCAR O VÓMITO, não ingerir leite, e dirigir-se ao posto médico mais próximo. OLHOS: Lavar com água durante 15 minutos.