



INFORMAÇÃO TÉCNICA

BRADOL SUPERMOTO 4T SAE 15W50

DESCRIÇÃO

Bradol SUPERMOTO 4T SAE 15W50 é formulado usando bases sintéticas e um pacote de aditivos. É recomendado para todo o tipo de motores a 4t, mesmo em condições severas.

PROPRIEDADES E VANTAGENS

Os benefícios obtidos quando usa **Bradol SUPERMOTO 4T SAE 15W50** face aos óleos minerais convencionais são as seguintes:

- O seu alto índice de viscosidade fazem-no ser utilizado em qualquer tipo de clima e estação do ano, proporciona um excelente arranque em frio e mantém a viscosidade adequada a qualquer regime de trabalho.
- Menor decomposição a alta temperatura.
- Reduz o desgaste das peças do motor e protege contra a corrosão, mantendo o motor em ótimas condições.
- A manutenção dos veículos é reduzida e o aumento do período entre as mudanças de óleo aumenta.
- Mantém o motor limpo face aos lubrificantes usuais.

APLICAÇÕES

O **Bradol SUPERMOTO 4T SAE 15W50**, está especialmente indicado para climas muito variados e em condições de uso muito severas.

Produto especial para motor de 4 tempos, que requerem API SG.

NIVEIS DE QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES

Serviço API SG/CE

Cumpra as normas europeias CCMC D4/PD2/G4

MB 228.1, VW 501/505, MAN 271, ALLISON C-4, MACK EOK-2, CARTERPILLAR TO-2, SCANIA LD, VOLVO VDS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Densidade a 20° C, gr/ml	0,884 – 0,890 gr/ml
- Viscosidade a 100° C, cSt	16,3 – 21,9
- Índice de Viscosidade	160 mín.
- Ponto de Inflamação, C°	225 mín.
- Ponto de congelação, C°	- 30 máx.
* T.B.N. , mg KOH/gr	9.2 – 10,3
Cinzas Sulfatadas, %	1.28

PRECAUÇÕES

As normais no emprego e manipulação de lubrificantes

Manter as embalagens fechadas para evitar a sua contaminação

Temos à sua disposição a Ficha de Dados de Segurança do produto, conforme a normativa europeia vigente.

NOTA: Para uma correcta manipulação do produto, há disponíveis FOLHAS DE SEGURANÇA. Os dados indicados são sempre valores médios e podem ser modificados em posteriores desenvolvimentos do produto

Sem o controlo dos nossos técnicos das condições concretas de serviço, Brugarolas, S.A. não pode ser responsabilizada nem dar nenhuma garantia.

