

BRADOL SUPERMOTO 4T SAE 5W40

DESCRIÇÃO:

O Óleo **Bradol SUPERMOTO-4T 5W40**, é um produto 100% sintético, formulado utilizando bases sintéticas e um pacote de aditivos cuidadosamente seleccionados.

Este óleo pode ser utilizado em todo o tipo de motores a 4 tempos, incluindo em condições de regime muito severas, reduzindo o consumo de combustão nos motores a gasolina.

Especial para motos de 4T de grande cilindrada que requerem níveis de API SL.

PROPRIEDADES E VANTAGENS:

As vantagens que o **Bradol SUPERMOTO-4T 5W40** apresenta face aos lubrificantes convencionais formulados com bases minerais, são as seguintes:

- Homologação Oficial pela API, com a categoria SL, superou os mais severos testes: protecção frente a corrosão e ferrugem, desgaste, formação de depósito e consumo, autoriza a utilizar o selo de qualidade.
- Ao incorporar um pacote de aditivos melhorados pelo índice de fricção, reduz o consumo de combustível em proporções de 1,1 mínimo.
- O seu alto índice de viscosidade fazem-no ser utilizado em qualquer tipo de clima e estação do ano, proporciona um excelente arranque em frio e mantém a viscosidade adequada a qualquer regime de trabalho.
- Menor decomposição a alta temperatura.
- Reduz o desgaste das peças do motor e protege contra a corrosão, mantendo o motor em óptimas condições.

Devido a todas as características mencionadas, permite uma reduzida manutenção dos motores e um aumento do prazo de mudança de óleo, especialmente recomendado para condução desportiva e competição.

NÍVEL DE QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES

Nível API : SL, ACEA : A3-02

MB : p229.3, VW : 502.00/505.00

Porsche, BMW Longlife 98, GM Longlife B-025

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Densidade a 20°C, gr/ml	0,851
* Viscosidade a 100°C, cSt	13,8 – 14,8
- Viscosidade a 40°C, cSt	85,2
* Índice de Viscosidade	158 min.
- Ponto de Inflamação, °C	222
* Ponto de congelação, °C	-42 max.
* T.B.N mg KOH/gr	9,7 – 10,8
- Cinzas sulfatadas %	1,09

*Valores de especificação

PRECAUÇÕES

As normais no emprego e manipulação de lubrificantes

Manter as embalagens fechadas para evitar a sua contaminação

Temos à sua disposição a Ficha de Dados de Segurança do produto, conforme a normativa europeia vigente.

NOTA: Para uma correcta manipulação do produto, há disponíveis FOLHAS DE SEGURANÇA. Os dados indicados são sempre valores médios e podem ser modificados em posteriores desenvolvimentos do produto

Sem o controlo dos nossos técnicos das condições concretas de serviço, Brugarolas, S.A. não pode ser responsabilizada nem dar nenhuma garantia.

