



F 93 - INFORMAÇÃO TÉCNICA

18-07-2015

F 93

Aerosol de zinco a 98%
Profissional



Porquê escolher F-93?

F93 cria uma proteção de zinco laminar que se fixa à superfície graças às resinas especiais contidas na sua formulação. Garante uma proteção anticorrosiva e antioxidante durante muito tempo incluindo em ambientes de exterior. Cria uma variação cromática à superfície de cor clara muito parecida ao tratamento galvânico a quente. Tem uma excelente qualidade de secagem e ausência de resíduo em pó (180 segundos em condições normais a 20°C), enquanto a fixação completa é observada após 12 horas.

Resiste a altas temperaturas (600°C), e está dotado de uma válvula especial de 360° que permite a utilização do produto, em qualquer posição (incluindo na vertical) e garante um completo esvaziamento do spray. Esta válvula especial é auto limpável, pelo que não é necessário girar o aerosol de boca para baixo para retirar os resíduos do interior do pulverizador.

Proteção: 15 microns aprox.

Rendimento métrico por aerosol: 2,5mt.

Como utilizar o F-93 ?

Limpar perfeitamente a superfície a tratar, agitar energicamente o aerosol até que a esfera misturadora se mova no interior do spray, aplicar o produto de forma homogénea (é aconselhado utilizar acessórios simples para permitir a aplicação do produto mais comodamente como por exemplo a alça para sprays HANDLE ZINC (ver acessórios da FAREN)) a uma distância de 20-30 cm

Nota: Para um tratamento de longa duração aconselhamos aplicar 2 demãos cruzadas com intervalos de tempo entre a primeira e a segunda capa de pelo menos uns 30 minutos.

Onde se pode utilizar?

Em todos os sectores e situações onde se necessite um revestimento protetivo de zinco profissional.

Otimo para recobrir retoques de soldadura sobre peças zincadas ou também para ocultar falhas anti pontos de soldadura, ideal como protetor de metais ferrosos em ambientes fortemente atacados pela corrosão.