02ME LOGIQ COOL SM

Descrição

EMULSÃO SEMI SINTÉTICA

Dados complementares

Fluido de corte que uma vez diluído em água forma uma emulsão "opalescente-translucida" estável. Ideal para trabalhos de retificação e corte de materiais ferrosos e não ferrosos.

Características do produto	VANTAGENS
ELEVADAS PRESTAÇÕES	Longa durabilidade das ferramentas
BIOESTAVEL	Económico ao longo do tempo
IP 287 AL 3%	Proteção contra a corrosão
SEM: Aminas secundarias, Fenóis, Boro e Cloro	Ótima compatibilidade cutânea

Propriedades físico-químicas

	Produto Concentrado	Emulsão
Color (ASTM D1500)	Máx. 4	Translúcida
Peso Específico a 15°C	1,000 kg/l	
Valor pH a 5%		9,2
Fator Refratómetro		1,8
IP 287		3%
Conteúdo Óleo Mineral	15%	

Notas Significativas

A formulação de Logiq Cool SM está na vanguarda e respeita escrupulosamente a normativa em matéria toxicológica e higiénico-sanitária.

Concentrações de Uso

Operações	Percentagem de óleo em Agua
Gerais	De 3% a 7%
Medias-Difíceis	De 8% a 10%
Retificação	De 3% a 5%

Embalagens disponíveis 5-25-210 l

As indicações da presente ficha técnica baseiam-se nas características e na potencialidade de uso que temos conhecimento.
Em termos gerais não se pode deduzir a partir destes dados nenhum tipo de obrigação ou responsabilidade legal.

SEDE LEGAL
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano (Italia)

FarmicolSpA

Oficinas Comerciales y Establecimiento
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com
Servicio de Atención al Cliente: 02 84505409
www.faren.com