



Descrição

HIGH-SPEED GRINDING OPERATIONS

Detalhes

Com óleos minerais, de extrema pressão (EP), aditivos anti-desgaste e agentes anti-corrosivos.

Especificações Produto

VANTAGENS

Excelentes propriedades lubrificantes

Longa vida das ferramentas

Reduzida tendência de nebulização

Vantagens económicas e ecológicas

Livre de componentes de cloro

Amigo do Ambiente e do operador

Propriedades Físico-Químicas

	10	22	METODO
Aparência do líquido	claro	claro	
Cor	L 1	L 1.5	ASTM D1500
Peso específico a 15°C kg/l	0.890	0.860	ASTM D1298
Viscosidade a 40°C cSt	10	22	ASTM D445
Ponto Inflamação °C	>150°C	>150°C	ASTM D92

Aplicações específicas

Específicas para retificação de alta velocidade, com mós de CBN (Nitrito Boro), especialmente para retificação de ferramentas em aço rápido e metal duro, e também para afiação de lâminas, retificação de dentes de engrenagens e de retificações em geral.

Também adequados para utilização com as ligas leves e de cor amarela.

Embalagens disponíveis

5-25-210l

As indicações da presente ficha técnica baseiam-se nas características e na potencialidade de uso que temos conhecimento. Em termos gerais não se pode deduzir a partir destes dados nenhum tipo de obrigação ou responsabilidade legal.

SEDE LEGAL
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano (Italia)



Oficinas Comerciales y Establecimiento
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com
Servicio de Atención al Cliente: 02
84505409
www.faren.com