

**Descrição****ÓLEO PARA GUIAS DE MAQUINAS FERRAMENTAS**

Mineral parafínico, anti gota, para guias e sistemas de lubrificação centralizados; altamente refinado e com um bom e equilibrado pacote de aditivos anti-desgaste, espessantes sintéticos, aditivos de extrema pressão, inibidores de corrosão e da oxidação e adesivos anti- "stick-slip".

Dados complementares**CARACTERÍSTICAS****VANTAGENS**

Anti-Stick-Slip

Evita distorções e acabamentos inadequados

Ótimo Grau de Adesividade

Grande poder lubrificante

Classificação ISO-G

Qualidade superior

Propriedades físico-químicas

	ISO 68 G	ISO 220 G	MÉTODO
Aspetto	líquido	líquido	
Cor	máx. 5.0	máx. 5.0	ASTM D1500
Peso Específico a 20°C kg/l	0,870	0,890	ASTM D1298
Viscosidade 40°C cSt	68	220	ASTM D445
Ponto de inflamabilidade °C	200 °C.	240 °C.	ASTM D92
Ponto de congelação	-18 °C.	-16 °C.	ASTM D97
Índice de viscosidade	180	180	ASTM D2270
Propriedades antioxidantes	supera	supera	ASTM D665 sec. B

Aplicações específicas

Recomendado tanto como lubrificante para guias e barramentos, mas também como óleo lubrificante em geral, para instalações centralizadas que bombeiam óleo nas buchas, nas chumaceiras de rolamentos, nas engrenagens, etc.

Embalagens disponíveis**25-210 l.**

As indicações da presente ficha técnica são baseadas nas características e na potencialidade de uso das guias temos conhecimento.
Em termos gerais não se pode deduzir a partir destes dados nenhum tipo de obrigação ou responsabilidade legal.

SEDE LEGAL
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano (Italia)



Oficinas Comerciales y Establecimiento
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com
Servicio de Atención al Cliente: 02
84505409
www.faren.com