



ECO LS 5W30 C3



Descrição

Lubrificante 100% sintético desenvolvido para motores de altas prestações, gasolina e diesel, equipados com filtro antipartículas que requeiram óleo com baixo conteúdo em cinzas cumprindo com as exigências da norma ACEA C3.

Propriedades

- Reduz a emissão de gases contaminantes.
- Previne a formação de depósitos aportando uma protecção única às válvulas FSI.
- A qualidade das suas bases sintéticas deriva num baixo consumo de lubrificante.
- Protege o motor contra o desgaste em todas as condições.
- Imprescindível para veículos equipados com sistemas de pós-tratamento de gases de escape como filtros de partículas diesel (DPF/ FAP).

Características Físico - Químicas

Características	Método	Valor
Aspecto	Visual	Límpido
Densidade (g./ml.)	ASTM D-1298	0.85
Viscosidade 40 °C cSt	ASTM D-445	69,3
Viscosidade 100 °C cSt	ASTM D-445	11.5
Índice de viscosidade, Min	ASTM D-2270	160
Flash point °C Min.	ASTM D-92	220
Ponto de congelação	ASTM D-97	-39
TBN	ASTM D-2896	7.5

Nível de Qualidade

- ACEA C3-12
- API SN/CF
- MB 229.51, (Sup. 229.31)
- VW 507.00 /504.00 (Supera VW 502.00 /505.00-01)
- Porsche C30

Revisión: 00



EXCELENCIA PARA SU MOTOR



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



WWW.MTLUBRICANTES.COM



+34 976 681 309
+34 902 430 540



INFO@MTLUBRICANTES.COM