

GOTAPLUS D 44⁺ - INFORMAÇÃO TÉCNICA

04-06-2025

D 44⁺

Spray Multiuso

Líquido concentrado

Porquê escolher D 44⁺ ?



LUBRIFICANTE, ANTICORROSIVO, PENETRANTE, PROTETIVO

Cria uma película protetora, por um período de tempo, eficaz contra água, gelo, humidade e oxidação. Protege os metais e as suas imperfeições.

DESBLOQUEANTE

Penetra atacando a ferrugem e qualquer outro tipo oxidação permitindo desbloquear qualquer peça ou mecanismo gripado, bloqueado, oxidado ou congelado. Uma vez desbloqueado, o mecanismo, graças à propriedade lubrificante, volta ao seu funcionamento normal.

REPELENTE DE ÁGUA – ANTI HUMIDADE

Cria uma película protetora entre a superfície e a humidade eliminando os problemas causados por esta (especialmente os curto-circuitos provocados pela presença de humidade).

LIMPADOR

A sua fórmula permite a limpeza de todas as superfícies e a eliminação de massas lubrificantes e sujidades impedindo a formação de oxidações. Ótimo para a eliminação e remoção de manchas de alcatrão, resinas, insetos incrustados, etc ...

É UM PRODUTO SEGURO COM OS MATERIAIS MAIS COMUNS :

BORRACHAS E PLÁSTICOS

O **D 44⁺** foi testado em vários tipos de borracha e de plástico frequentemente utilizados no mercado, e não foram evidenciados efeitos visíveis de deterioração. Em alguns tipos de borracha, unicamente se for deixada submersa por um longo período de tempo em **D 44⁺**, poderá observar-se uma ligeira dilatação.

Não aconselhamos o uso de **D 44⁺** sobre o policarbonato transparente e o poliestireno, pois pode dar algum problema nestes materiais.

METAIS

O **D 44⁺** pode ser usado com segurança em todos os tipos de metal e aço.

TECIDOS

No contato com tecidos como lã, nylon e algodão podem verificar-se ligeiras manchas que são facilmente removidas com qualquer desengordurante do mercado.

SUPERFÍCIES PINTADAS

Não foi encontrado nenhum efeito negativo ou prejudicial para superfícies pintadas em contato com o **D 44⁺**.

GOTAPLUS D 44⁺ - INFORMAÇÃO TÉCNICA

04-06-2025

Características físico-químicas

PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS (Referente ao produto concentrado)

Aspeto: líquido amarelado
Cheiro: cheiro muito leve e agradável
Peso específico: 0,775 + / - 0,02 a 20 ° C
Ponto de inflamabilidade: 38 ° C
Ponto de deslizamento: 72

PROPRIEDADES TÉCNICAS

Estabilidade a baixas temperaturas	: Ótima
Cobertura média	: 20m ² /Lt - 5m ² aerosol 400ml
Espessura película / média	: 0,00050 cm

PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO

Humidade: nenhum sinal até à passagem das 1000 horas
Salitre: Nenhum sinal entre um mínimo de 50 e um máximo de 100 horas

PROTEÇÃO GERAL DOS MATERIAIS

Armazenamento interno coberto	: 1 ano
Armazenamento ao ar livre coberto	: até 6 meses
Armazenamento ao ar livre descoberto	: 30 dias

Nota: Estas informações são de carácter geral e podem variar sensivelmente em função do material tratado e das condições atmosféricas

Técnicas de aplicação do D 44⁺

1. Vaporizar com o aerosol ou no formato líquido com pulverizadores manuais
2. Aplicar com a ajuda dum pincel ou uma escova
3. Mergulhando a peça a ser tratada em **D 44⁺**

Nota: A válvula especial funciona a 360 ° especial para uso em qualquer posição, mesmo com a válvula para baixo.

Onde se pode utilizar?

Em peças e aparelhos eletromecânicos, motores elétricos, parafusos, dobradiças, fechaduras, guias, correntes, etc Como lubrificante, desbloqueante ou protetivo.