

FILLING PUTTY

PROFISSIONAL

SPRAY DE MASSA PROFISSIONAL DE ENCHIMENTO

Massa especial, de alta qualidade, em aerossol com alto poder de enchimento e alta capacidade adesiva. Pode ser aplicado em todo tipo de superfície irregular (plástico, pedra, metal, etc.) e graças à excelente proteção antiferrugem – resulta ideal para tratar todas as superfícies metálicas (ex. carrocerias, chapas metálicas etc.) sujeitas a corrosão.
Cor BRANCO MATE.



USOS E VANTAGENS

- ◆ PODE SER APLICADO EM VÁRIAS CAMADAS, PODENDO ATINGIR UMA ESPESURA DE REVESTIMENTO ATÉ 90 MICRONS
- ◆ E IDEAL PARA TRATAMENTO COMO PRIMÁRIO EM AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS, EM PEÇAS DE METAL E FIBRA DE VIDRO .
- ◆ PERMITE ALISAR MOSSAS, RISCOS PROFUNDOS, TRAÇOS DE LIXAGEM E IRREGULARIDADES EM GERAL, COM FACILIDADE E SEM GOTEJAMENTOS.
- ◆ A MASSA DE ENCHIMENTO ALISA AS SUPERFÍCIES TRATADAS E DEIXA-AS PRONTAS PARA PINTURA.
- ◆ PROTEGE DA CORROSÃO E PODE SER LIXADO.
- ◆ FÁCIL DE APLICAR

Exemplos de aplicação de FILLING PUTTY



FILLING PUTTY MASSA PROFISSIONAL DE ENCHIMENTO

RENDIMENTO E FORMAS DE UTILIZAÇÃO

RENDIMENTO

um aerossol de 400ml cobre uma superfície de 0,8/0,9 m².

ONDE USAR

Metais, plásticos, fibra de vidro, pedras.

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO

Lixa fina (220-400) areia extra fina papel (500-800) ou folhas abrasivas com micro grão (1200-5000)

TER EM ATENÇÃO

Aplicar preferencialmente entre 15°C e 25°C.

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO

Remova sujidade, massas e óleo da superfície. Se necessário, lixe a superfície a ser tratada com lixa de grão fino (220-400), e tenha cuidado para remover a poeira residual da superfície.

APLICAÇÕES - USOS

- ◆ Agite vigorosamente o aerossol por 2-3 minutos.
- ◆ Pulverize a MASSA DE ENCHIMENTO a uma distância de 20-25 cm em várias camadas finas, aguarde 2-4 minutos antes de dar mais camadas (agite sempre o aerossol antes de qualquer aplicação)
- ◆ Para lixar, espere cerca de 60 minutos. Deve lixar sempre com papel extra fino (500-800) ou com papéis abrasivos com micro grão (1200-5000).
- ◆ Após a última aplicação, aguarde 2 horas antes de pintar a superfície, com qualquer tipo de tinta à base de resinas sintéticas ou acrílicas.

DADOS TÉCNICOS

Cor: branco mate

Composição: resinas acrílicas com cargas minerais inertes

Grau de brilho: fosco

Odor: solvente

Secagem (20°C): pode ser lixado após cerca de 60 minutos .

Espessura da 1ª demão: cerca de 50 microns

Espessura da 2ª demão: cerca de 90-100 microns

Validade: 2 anos na embalagem original, antes de abrir

Embalagens disponíveis: Spray 400ml

Código do produto: 3AW400

EAN: 802008998963